



## PORTE-PATIO 650

Pour une performance sans compromis

La porte 650 est conçue pour allier robustesse, design et efficacité. Dotée d'un volet étroit tout PVC renforcé d'acier et d'une insertion de bois dans les jambages, elle assure une durabilité accrue et une grande facilité d'installation. Grâce à son style épuré et contemporain, elle offre une finition et un niveau de qualité dignes des projets les plus exigeants.

# Porte-patio 650 — Série 600

✕ VOILET OUVRANT ○ VOILET FIXE (VUE EXTÉRIEURE)

## 5' LARGEUR



58 1/2" × 81"  
59 1/2" × 79 1/2"  
59 1/2" × 95 1/2"

## 6' LARGEUR



70 1/2" × 81"  
71 1/2" × 79 1/2"  
71 1/2" × 95 1/2"

## 8' LARGEUR



94 1/2" × 81"  
95 1/2" × 79 1/2"  
95 1/2" × 95 1/2"

## 9' & 12' LARGEUR



105 5/8" × 81"  
107 3/16" × 79 1/2"  
107 3/8" × 95 1/2"  
141 5/8" × 81"  
143 1/8" × 95 1/2"

## 9' & 12' LARGEUR



105 13/16" × 81"  
107 3/16" × 79 1/2"  
107 3/8" × 95 1/2"  
141 7/8" × 81"  
143 3/16" × 79 1/2"  
143 3/16" × 95 1/2"

## 10', 12' & 16'



114 1/2" × 81"  
116 7/16" × 79 1/2"  
116 7/16" × 95 1/2"  
138 7/16" × 81"  
140 1/2" × 79 1/2"  
140 1/2" × 95 1/2"  
188 3/8" × 79 1/2"  
188 3/8" × 95 1/2"  
188 7/16" × 81"



### Poignée Look (standard)

Blanc



### Poignée View (en option)

Blanc

Noir extérieur/Blanc intérieur

Bronze huilé (peinture)

Nickel satiné

### Couleurs



Blanc  
(Teinte bleue)



Blanc  
(Crème)



Couleur  
personnalisée  
(en option)

### Stores intégrés



Blanc



Gris satiné



Faciles à utiliser et sans entretien, les stores intégrés en aluminium laissent entrer la lumière le jour tout en assurant une intimité absolue à tout moment.

## Spécifications

### Matériaux

Porte-patio en PVC avec insertion de bois dans le jambage.

### Profondeur de cadre

5 3/4" ou 7 1/4"

### Vitrage<sup>1</sup>

Scellé double 3/4 po — Low-E 80/71 en face 3

Valeur U 1.65, CGCS 0.55, RE 35

Scellé triple 1 1/8 po — Low-E 80/71 en face 5

Valeur U 1.36, CGCS 0.49, RE 38

Scellé triple 1 1/8 po — Low-E 80/71 en face 2 et 5

Valeur U 1.19, CGCS 0.45, RE 39

### Options

- Cache-cavité
- Couverture de seuil en aluminium anodisé
- Système de verrouillage double point
- Moustiquaire (standard)
- Ensemble côtier<sup>2</sup>
- Serrure à clé
- Clés identiques
- Verrouillage au seuil

- Carrelages
- Extension de seuil en aluminium anodisé
- Extension extérieure/intérieure en PVC
- 1 3/16" extension de cadre (6 3/16" derrière la lame de clouage)
- Moulure à gypse
- Lame de clouage (Largeur derrière la lame: 4 3/16" ou 6 3/16")

**Performance** Air : A3 Eau : 400 Pa (440 Pa avec moulure d'élévation) **Structural** : DP55 **Global** : LC-PG55 **Porte de référence** : 72" × 82"  
(AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-22)

**Garantie limitée de 20 ans** Consultez la garantie détaillée sur notre site Web.

**Novatech®** Pour plus d'informations, visitez [grouphenovatech.com](http://grouphenovatech.com)

Porte-patio 650 FR-CA 08/2025

<sup>1</sup> Les résultats présentés sont basés sur une porte mesurant 78 3/4" × 78 3/4" (2000 × 2000 mm), équipée d'un verre de 3 mm. La composition du vitrage et les performances peuvent varier selon les différentes configurations de porte disponibles.

<sup>2</sup> Poignée Vanguard, gâche et mortaise en acier inoxydable et roulettes en nylon.