




NOUVEAU



Poignée encastrée en option
Permet une ouverture libre de 32 po
avec une porte de 6 pi.

STUDIO

La simplicité à son meilleur

La porte-patio Studio dépasse les normes de performance de l'industrie. Idéale pour les projets en hauteur, cette porte est construite pour résister aux intempéries et aux vents violents qui sévissent au sommet. Pensée pour les projets architecturaux, Studio est une porte-patio en aluminium flexible offrant de multiples options de personnalisation : couleurs, verre, quincaillerie, finition du seuil, et plus encore.

Porte-patio **Studio**, 71 po × 79½ po (1,80 m × 2,01 m) montrée dans l'installation typique d'un mur rideau.



Dimensions

✕ VOILE OUVRANT ○ VOILE FIXE (VUE EXTÉRIEURE)

5', 6' & 8' LARGEUR



59" × 79 1/2"
58 3/4" × 94 1/4"
71" × 79 1/2"
70 3/4" × 94 1/4"
95" × 79 1/2"
94 3/4" × 94 1/4"
119 1/2" × 119 1/2"

7'6", 9' & 12' LARGEUR



88 7/8" × 79 1/2"
88 3/8" × 94 1/4"
106 7/8" × 79 1/2"
106 3/8" × 94 1/4"
142 7/8" × 79 1/2"
142 3/8" × 94 1/4"

10', 12' & 16' LARGEUR



117 1/2" × 79 1/2"
117" × 94 1/4"
141 1/2" × 79 1/2"
141" × 94 1/4"
189 1/2" × 79 1/2"
189" × 94 1/4"

Dimensions sur mesure disponibles, testées jusqu'à 8 pieds de hauteur.

Spécifications

Matériaux

Porte entièrement en aluminium utilisant la technologie *pour-and-debridge* avec double joint d'étanchéité.

Cache-cavité au jambage et à la tête ainsi qu'un couvercle de seuil en aluminium standard.

Profondeur de cadre 4 5/16"

Options de vitrage

Unité scellée de 1" avec verre trempé

Scellée double — Low-E: 272

Valeur U : 0,37, CGCS 0,33

Scellée double — Low-E: 366

Valeur U : 0,36, CGCS 0,22

Scellée double — Low-E: 366 + i89

Valeur U : 0,31, CGCS 0,22

Scellée triple — Low-E: 272 / 272

Valeur U : 0,30, CGCS 0,27

Équivalent 272 disponible: CG 70

Équivalent 366 disponible: CG 62/27

Performance

Tests effectués selon les normes AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 et CSA A440S1-19

Cote	Dimension test	Configuration	Option de renforcement	Air	Eau	Pression de calcul
LC-PG40	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Rencontre standard	A3	510 Pa (10,6 psf)	±1920 Pa (±40 psf)
LC-PG50	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Renforcement d'acier à la rencontre	A3	510 Pa (10,6 psf)	±2400 Pa (±50 psf)
LC-PG60	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Renforcement d'aluminium à la rencontre / Montant poignée renforcie	A3	510 Pa (10,6 psf)	±2880 Pa (±60 psf)
CW-PG60	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Renforcement d'aluminium à la rencontre / Montant poignée renforcie	Réussi	510 Pa (10,6 psf)	±2880 Pa (±60 psf)
AW-PG40	122" × 95 1/2"	OX / XO	Renforcement d'aluminium à la rencontre / Montant poignée renforcie	Réussi	480 Pa (10 psf)	±1920 Pa (±40 psf)

Garantie limitée de 20 ans Consultez la garantie détaillée sur notre site Web.



Poignée Elite

Blanc
Noir



Poignée Contemporaine/View (Option)

Blanc
Noir
Nickel satiné

Couleurs

Seuil extérieur peint de la même couleur que la porte.



Brun commercial (K70634)



Noir (K90342)



Anodisé clair (0.0004 class II)



Couleur sur mesure (Option)

Options

Prix disponibles sur demande

- Impostes et latéraux
- Carrelages
- Verre teinté et réfléchissant
- Poignée encastrée **NOUVEAU**
- Serrure à clé
- Système de verrouillage double point
- Barre de sécurité
- Choix de seuils adaptés à différents niveaux de performance contre l'infiltration d'eau.
- Plusieurs options de renforcement permettant d'atteindre des performances structurelles de LC-PG40 à AW-PG40
- Extension intérieure ou extérieure
- Lame de clouage et moulure à Stucco (2 en 1)